

Más Ventajas

Calidad

- Departamento propio de I+D
- Fabricado en Alemania
- Todas las máquinas son controladas

Precio

- Excelente relación calidad/precio
- Muchos extras incluidos en el precio
- Excelente stock de recambios

Servicio

- Soporte hotline gratuito
- 99% del recambio en stock
- Entrega de recambios de un día para otro

estefold : Todo de un vistazo

Copias dobladas con precisión milimétrica
Ideal para aplicaciones de documentos de gran formato

Especificaciones	estefold 2300	estefold 4210	estefold 4211-4	estefold 4211-8	estefold 4211-15
Control	offline	offline	online	online	online
Interface on-line	no	no	si / serie	si / serie	si / serie
Alimentación de papel	manual	manual	automática / manual	automática / manual	automática / manual
Velocidad de doblado	18 m/min	16 m/min	hasta 4 m/min	hasta 8 m/min	hasta 15 m/min
Metodo de doblado	rodillos	rodillos + cuchilla	rodillos + cuchilla	rodillos + cuchilla	rodillos + cuchilla
Programas de doblado	8 longitud/2 transvers	8 longitud/1 transvers	8 longitud/1 transvers	8 longitud/1 transvers	8 longitud/1 transvers
Doblado	Din 824	Din 824	Din 824	Din 824	Din 824
Apilador copias planas	no	no	si / en el puente	si / en el puente	si / en el puente
Longitud de papel	420 - 4.000 mm*	210/420 - 4.000 mm*	210/420 - 4.000 mm*	210/420 - 4.000 mm*	210/420 - 4.000 mm*
Ancho de papel	275 - 930 mm	297 - 930 mm	297 - 930 mm	297 - 930 mm	297 - 930 mm
Peso del papel	60 - 110 gr/m ²	60 - 110 gr/m ²	60 - 110 gr/m ²	60 - 110 gr/m ²	60 - 110 gr/m ²
Bandeja de almacenaje	Bandeja de recogida	Hasta 50 Din A0	Hasta 50 Din A0	Hasta 50 Din A0	Hasta 50 Din A0
Doblado longitudinal	180 - 210 mm	180 - 210 mm	180 - 210 mm	180 - 210 mm	180 - 210 mm
Margen de archivo	0 - 30 mm	0 - 30 mm	0 - 30 mm	0 - 30 mm	0 - 30 mm
Altura de alimentación	860 mm mesa	860 mm mesa	550 - 1600 mm	550 - 1600 mm	550 - 1600 mm
Dimensiones	1350 x 1315 x 1010	1670 X 1440 X 1085	1670 X 1475 X 1085	1670 X 1475 X 1085	1670 X 1475 X 1085
Voltaje/Frecuencia V/Hz	115/230V, 50/60 Hz	115/230V, 50/60 Hz	115/230V, 50/60 Hz	115/230V, 50/60 Hz	115/230V, 50/60 Hz
Consumo A/V	6A/3A, 110/230V	10A/6A, 110/230V	10A/6A, 110/230V	10A/6A, 110/230V	10A/6A, 110/230V
Peso	145 kg	250 kg	270 kg	275 kg	275 kg
Pestaña de archivo	opcional	opcional	opcional	opcional	opcional

* 6 m opción

Otras opciones y accesorios especiales suministrables bajo pedido.

Las dobladoras **es-te** marcan los estándares en la tecnología de doblado en gran formato.
Contactenos para más detalles:

Distribuidor:
Cadtec Services, S.A.
E-mail: cadtec@cadtecservices.com
Telf. 91 6781687 Fax. 91 6781689

